

Modèle 2810-2815

Moteur au plafond

Idéal pour une utilisation autonome



- Utilisation autonome avec châssis-mains Handi-Move®
- Aussi avec sangles
- Transfert possible dans toutes les pièces
- Stop automatique où vous le désirez
- Déplacement latéral réglable
- Commande IR en option
- Commande auxiliaire sur le moteur
- Descente d'urgence mécanique accessible pour les transferts autonomes

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be



www.handimove.fr

Moteur au plafond

● Dimensions et données

Capacité de levage maximal:	200 kg/ 300 kg (160 kg avec sangle de levée 3000 mm)
Batteries:	2 x 12 V 9,5 AH/ rechargeables
Longueur standard de la courroie du moteur:	2000 mm (3000 mm en option)
Système de rail:	aluminium, laqué blanc
Marche et arrêt sans secousse:	électronique
Couvercle:	ABS
Descente d'urgence:	mécanique
Commande manuelle 2810:	impermeable IP67 électrique
Commande manuelle 2815:	infrarouge
Nombre de levées avec batteries chargées au maximum:	160
Indications de charge et des batteries:	acoustiques et visuelles
Chargeur:	entrée 0.9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Classe II
.....	sortie 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

● Exemples de trajets



● Versions

2810 L

Moteur de levée (montée / descente) et moteur latéral (gauche et droite)
Avec commande manuelle électrique.

2815 L IR

Moteur de levée (montée / descente) et moteur latéral (gauche et droite)
Avec télécommande à infrarouge.

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

